



# Soluciones Salcomix para Aplicaciones Especiales

Universal and flexible paint systems



## Salcomix ofrece

- una amplia variedad de productos que son fáciles de aplicar;
- una solución de sistema completa, que incluye imprimaciones coloreables, esmaltes, sistemas de laca y fondos, además de limpiadores y aditivos especiales;
- ajuste flexible del nivel de brillo deseado;
- sistemas de esmaltes con adherencia directa al metal, los plásticos y el vidrio;
- alta resistencia a la radiación UV y buen aspecto;
- soluciones para necesidades especiales como el pintado de plásticos flexibles;
- Revestimientos "Plate Like" o Efecto Forja, efecto metal para aplicaciones decorativas.



Coatings Solutions

 **BASF**  
The Chemical Company



Amplia gama de áreas de aplicación.



## Soluciones de Esmalte con Adherencia Directa

Esmalte 2C			
<b>Producto</b>	<b>729 TPC-ACR</b> Esmalte acrílico 2C	<b>732 TPC-ACR</b> Esmalte acrílico 2C	<b>821 TPC-ACR</b> Esmalte acrílico 2C
<b>Sustratos</b>	Ac. Zn Al Pl. Pa. F.S.	Ac. Zn Al Pl. Pa. F.S.	Ac. Zn Al Pl. Pa. F.S.
<b>Observaciones</b>	Esmalte acrílico brillante, adherencia directa al acero, acero galvanizado, aluminio y plásticos; buena resistencia a los agentes atmosféricos.	Esmalte acrílico mate, adherencia directa al acero, acero galvanizado, aluminio y plásticos; buena resistencia a los agentes atmosféricos.	Esmalte acrílico semibrillante, con textura de suave o fina a gruesa, adherencia directa a muchos plásticos.

Ac. acero Zn zinc Al aluminio Pl. plásticos Pa. pintura antigua F.S. fondos Salcomix

Mezclando los productos 729 y 732 se consigue una amplia gama de niveles de brillo.

## Soluciones de Esmalte con Imprimación

distintas soluciones que satisfacen sus necesidades

Soluciones del Sistema Salcomix	
Sus demandas	La solución de nuestro sistema
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados estándar</li> <li>Buena resistencia a los agentes atmosféricos</li> </ul>	302/304/305 Imprimación 1C + 320/321 Esmalte alquídico 1C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Buenos resultados</li> <li>Resistencia mejorada a los agentes atmosféricos y propiedades de la superficie</li> </ul>	302/304/305 Imprimación 1C + 648/656 Esmalte PUR 2C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Muy buena resistencia a la corrosión (perfecto para el acero sometido a chorreo de arena)</li> <li>Con esmaltes 2C, muy buena resistencia a los fenómenos atmosféricos</li> </ul>	307 Imprimación para Acero HS 1C 320 Esmalte 1C o 648/656 Esmalte 2C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Muy buen aspecto</li> <li>Sistema de secado rápido, p. ej. para piezas de aluminio</li> <li>Imprimación fosfatante + 900 = sistema acorde VOC</li> </ul>	GL60-1320/-7035 Imprimación fosfatante 2C + 648/656/603/900 Esmalte 2C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Muy buen aspecto</li> <li>Sistema de pintura para casi cualquier demanda</li> <li>Se puede usar para todos los productos el mismo endurecedor y diluyente</li> </ul>	682 Imprimación aparejo PUR 2C + 648/656/603 Esmalte 2C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Muy buen aspecto</li> <li>Propiedades anticorrosión y de adherencia mejoradas gracias al sistema de imprimación epoxi</li> <li>GL62-7610 + 900 = sistema acorde con VOC</li> </ul>	524/GL62-7610 Imprimación epoxi 2C + 648/656/603/900 Esmalte 2C

Calidad y fiabilidad

Podemos ofrecer soluciones individualizadas y por encargo para casi cada necesidad: ¡Consúltenos!

## Contacto

BASF Coatings S.A.

19004 Guadalajara | España

Teléfono: + 34 949 209 000 / 183

Fax: + 34 949 209 142 / 248 799

E-mail: en [www.salcomix.com](http://www.salcomix.com)

## Soluciones Fondo Bicapa para acabados Metalizados/Perlados

para que su acabado destaque de los demás

Soluciones del Sistema Salcomix	
Sus demandas	La solución de nuestro sistema
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de fondo para colores sólidos, metalizados o perlados</li> <li>Se puede usar sobre todos los fondos Salcomix 2C</li> <li>Laca 2C de alto brillo con un acabado perfecto</li> </ul>	850 BCT Fondo 1C + Laca Ergoclear 2C