

Soluciones Salcomix para Equipamiento Agrícola y de la Construcción

Universal and flexible paint systems



Salcomix ofrece

- una amplia variedad de productos que son fáciles de aplicar;
- una solución de sistema completa, que incluye imprimaciones coloreables, esmaltes, sistemas de laca y fondos, además de limpiadores y aditivos especiales;
- ajuste flexible del nivel de brillo deseado;
- sistemas de esmalte con adherencia directa.



Soluciones de Esmalte con Adherencia Directa para piezas pequeñas y accesorios desmontables



Amplia gama de áreas de aplicación.



	Esmalte 2C		Esmalte 1C
Producto	729 TPC-ACR Esmalte acrílico 2C	732 TPC-ACR Esmalte acrílico 2C	309 TPC-AKD Esmalte alquídico 1C
Sustratos	Ac. Zn Al Pl. Pa. F.S.	Ac. Zn Al Pl. Pa. F.S.	Ac. Zn Al Pl. Pa. F.S.
Observaciones	Esmalte acrílico brillante, adherencia directa al acero, acero galvanizado, aluminio y plásticos; buena resistencia a los agentes atmosféricos.	Esmalte acrílico mate, adherencia directa al acero, acero galvanizado, aluminio y plásticos; buena resistencia a los agentes atmosféricos.	Esmalte alquídico brillante con adherencia directa al acero.

Ac. acero Al. aluminio Pa. pintura antigua
Zn. zinc Pl. plásticos F.S. fondos Salcomix

Mezclando los productos 729 y 732 se consigue una amplia gama de niveles de brillo.

Soluciones de Esmalte con Imprimación distintas soluciones que satisfacen sus necesidades

Podemos ofrecer soluciones individualizadas y por encargo para casi cada necesidad: ¡Consúltenos!

Contacto

BASF Coatings S.A.
19004 Guadalajara | España

Teléfono: + 34 949 209 000 / 183
Fax: + 34 949 209 142 / 248 799
E-mail: en www.salcomix.com

Soluciones del Sistema Salcomix	
Sus demandas	La solución de nuestro sistema
<ul style="list-style-type: none"> Resultados estándar Buena resistencia a los agentes atmosféricos 	302/304/305 Imprimación 1C + 320/321 Esmalte alquídico 1C
<ul style="list-style-type: none"> Buenos resultados Resistencia mejorada a los agentes atmosféricos y propiedades de la superficie 	302/304/305 Imprimación 1C + 648/656 Esmalte 2C de PUR
<ul style="list-style-type: none"> Muy buena resistencia a la corrosión (perfecto para el acero sometido a chorreo de arena), con esmaltes 2C, muy buena resistencia a los agentes atmosféricos 	307 Imprimación para acero HS 1C 320 Esmalte 1C o 648/656 Esmalte 2C
<ul style="list-style-type: none"> Buen aspecto Sistema de secado rápido, p. ej. para aluminio Imprimación fosfatante + 900 = sistema con VOC 	GL60-1320/-7035 Imprimación fosfatante 2C + 648/656/603/900 Esmalte 2C
<ul style="list-style-type: none"> Muy buen aspecto Sistema de pintura para casi cualquier demanda Se puede usar para todos los productos el mismo endurecedor y diluyente 	682 Imprimación aparejo 2C de PUR + 648/656/603 Esmalte 2C
<ul style="list-style-type: none"> Muy buen aspecto Propiedades anticorrosión y de adherencia mejoradas gracias al sistema de imprimación epoxi GL62-7610 + 900 = sistema con VOC 	524/GL62-7610 Imprimación epoxi 2C + 648/656/603/900 Esmalte 2C

Calidad y fiabilidad
VOC