


# Soluciones Salcomix para Aplicaciones de Transporte



Universal and flexible paint systems

## Salcomix ofrece

- una amplia variedad de productos que son fáciles de aplicar;
- una solución de sistema completa, que incluye imprimaciones coloreables, esmaltes, sistemas de laca y fondos, además de limpiadores y aditivos especiales;
- sistemas acorde con la legislación sobre VOC;
- sistemas monocapa metalizados;
- ajuste flexible del nivel de brillo deseado;
- sistemas de esmalte con adherencia directa;
- esmaltes con textura para diversas tecnologías.



Transporte



Amplia gama de áreas de aplicación.



## Soluciones de Esmalte con Adherencia Directa para piezas pequeñas y accesorios desmontables.

Esmalte 2C			
Producto	<b>729 TPC-ACR</b> Esmalte acrílico 2C	<b>732 TPC-ACR</b> Esmalte acrílico 2C	<b>821 TPC-ACR</b> Esmalte acrílico 2C
Sustratos	Ac. Zn Al Pl. Pa. FS.	Ac. Zn Al Pl. Pa. FS.	Ac. Zn Al Pl. Pa. FS.
Observaciones	Esmalte acrílico brillante, adherencia directa al acero, acero galvanizado, aluminio y plásticos; buena resistencia a los agentes atmosféricos.	Esmalte acrílico mate, adherencia directa al acero, acero galvanizado, aluminio y plásticos; buena resistencia a los agentes atmosféricos.	Esmalte acrílico semibrillante, con textura de suave o fina a gruesa, adherencia directa a muchos plásticos.

Ac. acero    Al. aluminio    Pa. pintura antigua  
Zn. zinc       Pl. plásticos    FS. fondos Salcomix

Mezclando los productos 729 y 732 se consigue una amplia gama de niveles de brillo.

## Soluciones de Esmalte con Imprimación distintas soluciones que satisfacen sus necesidades

Podemos ofrecer soluciones individualizadas y por encargo para casi cada necesidad: ¡Consúltenos!

### Contacto

BASF Coatings S.A.  
19004 Guadalajara | España  
Teléfono: + 34 949 209 000 / 183  
Fax: + 34 949 209 142 / 248 799  
E-mail: en [www.salcomix.com](http://www.salcomix.com)

Soluciones del Sistema Salcomix	
Sus demandas	La solución de nuestro sistema
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados estándar</li> <li>Buena resistencia a los agentes atmosféricos</li> </ul>	302/304/305 Imprimación 1C + 320/321 Esmalte alquídico 1C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Buenos resultados</li> <li>Resistencia mejorada a los agentes atmosféricos y propiedades de la superficie</li> </ul>	302/304/305 Imprimación 1C + 648/656/603/900 Esmalte 2C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Muy buena resistencia a la corrosión (perfecto para el acero sometido a chorreo de arena)</li> <li>Con esmalte 2, muy buena resistencia a los agentes atmosféricos</li> <li>Imprimación para acero + 900 = sistema acorde VOC</li> </ul>	307 Imprimación para acero HS 1C + 320 Esmaltes 1C o 648/656/603/900 Esmaltes 2C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Muy buen aspecto</li> <li>Sistema de secado rápido, p. ej. para aluminio</li> <li>Imprimación fosfatante + 900 = sistema acorde con VOC</li> </ul>	GL60-1320/-7035 Imprimación fosfatante 2C + 648/656/603/900 Esmalte 2C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Muy buen aspecto</li> <li>Buena relación precio-prestaciones</li> <li>Se puede usar para todos los productos el mismo endurecedor y diluyente</li> </ul>	682 Imprimación aparejo 2C de PUR + 648/656/603 Esmalte 2C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Muy buen aspecto</li> <li>Propiedades anticorrosión y de adherencia mejoradas gracias al sistema de imprimación epoxi</li> <li>GL62-7610 + 900 = sistema acorde con VOC</li> </ul>	524/GL62-7610 Imprimación epoxi 2C + 648/656/603/900 Esmalte 2C

Calidad y fiabilidad

VOC

VOC

VOC

## Soluciones Fondos Bicapa para acabados metalizados/Perlados para que su acabado destaque de los demás

Soluciones del Sistema Salcomix	
Sus demandas	La solución de nuestro sistema
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de fondo para colores sólidos, metalizados y perlados</li> <li>Se puede usar sobre todos los fondos Salcomix 2C</li> <li>Laca 2C de alto brillo con un acabado perfecto</li> </ul>	850 BCT Fondo 1C + Laca Ergoclear 2C